


±0,000 = Podlaha 1NP

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Valenta		
Vypracoval:	Bc. Martina Sýkorová		
Kontroloval:	Ing. Adéla Šichnárková		
Místo stavby:	Újezd u Brna		
Stavebník: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna IČO: 00 282 740		Formát:	A4
		Datum:	05/2026
		Stupeň dokumentace:	DPS
Název akce: <b>Stavební úpravy objektu Komenského 77, Újezd u Brna</b>		Stavební objekt:	SO 01
		Měřítko:	Číslo paré:
Část:	Architektonicko-stavební řešení	Číslo výkresu: <b>D.1.1.3.5</b>	
Obsah:	<b>Výpis vnitřních dveří</b>		

Tento výkres je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
D01		<p><b>Dřevěné dveře 600/1 970 mm, pravé</b></p> <p><b>Zárubeň:</b> nová ocelová, tloušťka rámu 50 mm, hloubka 100 mm, výška 2 020 mm, šířka 700 mm</p> <p><b>Křídlo:</b> jedno křídlo, otevíravé, pravé</p> <p>- <b>Materiál:</b> plná dřevotřísková deska (DTD)</p> <p>- <b>Povrchová úprava:</b> CPL laminát, odstín dle výběru stavebníka</p> <p><b>Kování:</b> zámek s cylindrickou vložkou, nerezový obdélníkový štítek a klika, min. 5 klíčů, včetně univerzálního klíče</p> <p><b>Práh:</b> -</p> <p><b>Požární odolnost:</b> nevyžadována</p>	108: 1 ks
D02		<p><b>Dřevěné dveře 700/1 970 mm, levé</b></p> <p><b>Zárubeň:</b> nová ocelová, tloušťka rámu 50 mm, hloubka 100 mm, výška 2 020 mm, šířka 800 mm</p> <p><b>Křídlo:</b> jedno křídlo, otevíravé, levé</p> <p>- <b>Materiál:</b> plná dřevotřísková deska (DTD)</p> <p>- <b>Povrchová úprava:</b> CPL laminát, odstín dle výběru stavebníka</p> <p><b>Kování:</b> zámek s cylindrickou vložkou, nerezový obdélníkový štítek a klika, min. 5 klíčů, včetně univerzálního klíče</p> <p><b>Práh:</b> přechodová lišta, materiál: hliník</p> <p><b>Požární odolnost:</b> nevyžadována</p>	109: 1 ks
D03		<p><b>Dřevěné dveře 850/2 100 mm, pravé</b></p> <p><b>Zárubeň:</b> nová ocelová, tloušťka rámu 50 mm, hloubka 100 mm, výška 2 150 mm, šířka 950 mm</p> <p><b>Křídlo:</b> jedno křídlo, otevíravé, pravé</p> <p>- <b>Materiál:</b> plná dřevotřísková deska (DTD)</p> <p>- <b>Povrchová úprava:</b> CPL laminát, odstín dle výběru stavebníka</p> <p><b>Kování:</b> zámek s cylindrickou vložkou, nerezový obdélníkový štítek a klika, min. 5 klíčů, včetně univerzálního klíče</p> <p><b>Práh:</b> Dřevěné prahové prkénko</p> <p><b>Požární odolnost:</b> nevyžadována</p>	114: 1 ks
D04		<p><b>Dřevěné dveře 800/1 970 mm, levé</b></p> <p><b>Zárubeň:</b> nová ocelová, tloušťka rámu 50 mm, hloubka 100 mm, výška 2 020 mm, šířka 900 mm</p> <p><b>Křídlo:</b> jedno křídlo, otevíravé, levé</p> <p>- <b>Materiál:</b> plná dřevotřísková deska (DTD)</p> <p>- <b>Povrchová úprava:</b> CPL laminát, odstín dle výběru stavebníka</p> <p><b>Kování:</b> zámek s cylindrickou vložkou, nerezový obdélníkový štítek a klika, min. 5 klíčů, včetně univerzálního klíče</p> <p><b>Práh:</b> -</p> <p><b>Požární odolnost:</b> nevyžadována</p>	114: 1 ks
D05		<p><b>Plastové dveře 900/1 950 mm, pravé, s levým světlíkem</b></p> <p><b>Zárubeň:</b> nová plastová</p> <p><b>Křídlo:</b> dvě otevíravá křídla</p> <p>- <b>Materiál:</b> plast - tvrzené PVC, barva bílá, izolační dvojsklo, mléčné,</p> <p>- <math>U_D</math>: 1,5 W/m²K</p> <p><b>Kování:</b> zámek s cylindrickou vložkou, obdélníkový štítek a klika, min. 5 klíčů, včetně univerzálního klíče</p> <p><b>Práh:</b> -</p> <p><b>Požární odolnost:</b> nevyžadována</p>	115: 1 ks
POZN:			