

SPECIFIKACE MATERIÁLU

STOKA X0		
Vodič nn CY 1,5 mm2 uložený volně	m	184,00
Fólie výstražná šířka 20 cm	m	191,00
Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 12	m	184,00
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	7,00
Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	7,00
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 PS	kus	1,00
Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	7,00
Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	17,00
Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	7,00

STOKA Y0, Y1, Y2		
Vodič nn CY 1,5 mm2 uložený volně	m	212,00
Fólie výstražná šířka 20 cm	m	224,00
Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 12 250x3000mm	m	212,00
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	8,00
Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	8,00
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 PS	kus	3,00
Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním	kus	3,00
Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	32,00
Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	24,00
Vpust horská HBV 65/127/150	kus	3,00
Prstenec vyrovnávací HBV 65/127/20	kus	6,00
TBV-Q 450/380/1d dno s výtokem DN 200	kus	5,00
TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	5,00
TBV-Q 450/555/5d skruž horní	kus	5,00
TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	5,00
Koš kalový k uliční vpusti ocel 420x620 mm	kus	5,00

OSTATNÍ		
Žabí klapka koncová D400	kus	1,00